




## Generalidades

Tipo de producto	Empotrar pared, Empotrar techo, Techo, Sospensione
Difusor	Vidrio serigrafiado
Modelo	Stile next
Fabricante	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Código	LL672H 
Código E.A.N.	
Piezas por paquete	4 piezas

  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

## Características

Clase de aislamiento	CL.I
Grado de protección	<b>IP 66</b> 
IK	IK 06 1J xx3
Tipo de casquillo	24 LED 435 lm 6W real output lm 156 Versione a led con alimentatore integrato

Efficienza classe energetica



## Normas y marcas de conformidad



## Descripción del producto

Adecuado para instalar en paredes, techos de yeso y exteriores.  
Cuerpo de aluminio primario fundido a presión EN-AB44100; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de pasivación a base de circonio y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada.  
Difusor de vidrio templado y serigrafiado.  
Juntas de silicona.  
Pernos de acero inoxidable A4 o AISI 316L.  
Modelo patentado.  
LED blanco natural (N) o bien 3000K (3). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).  
Preparado para doble entrada de alimentación.

